

ماشین نشاکار مزرعه

ماشین نشاکار تیداپارس برای کاشت نشای انسواع محصولات کشاورزی مانند: کلزا، پنبه، گوجه فرنگی، خیار، کاهو، کلم، فلفل، ذرت و ... مناسب می باشد.



- برای کاشت انواع نشا با ریشه هرمی، استوانه ای، مکعبی و ...
- مناسب برای انواع الگوهای کاشت
- مجهز به موزع ۸ فنجانی از جنس آلومینیوم
- دارای جایگاه بزرگ نگهدارنده سینی
- دسترسی آسان اپراتور به سینی های نشا
- امکان تنظیم دقیق عمق کاشت
- دارای قابلیت تنظیم دقیق فاصله بین ردیف ها و فاصله بین نشاها در یک ردیف
- قابلیت کاشت در شرایط دشوار مزرعه

Transplanter

TIDAPARS transplanter is suitable for a large variety of agricultural crops like: canola, cotton, tomato, lettuce, cabbage, pepper etc.

This is a machine equipped with an aluminum rotary carousel 8 cups, suitable for planting young plants in plugs. Each planting unit is suitable for high quality planting even when the ground conditions are extremely difficult.

- This machine can work both on flat ground and raised beds.
- Rubber tire with adjustable pressure
- Depth of work can be adjusted precisely
- Large space to carry too many trays on the farm
- Low weight and high firmness parts
- One of the most interesting features of this machine is the minimum variable row distance that allows the operator to implant the plants close together



آلہ غرس الشتلات

آلہ الزرع تناسب مجموعہ کبیرہ و متنوعہ من النباتات: الطماطم، خیار، الکربن، الخسن، بذور الالفت، القطن، الذرة و ...

ہی آلہ مناسبہ لزراعۃ النباتات فی علبة المقايس بأشکال مختلفة كالهرم والأسطوانة والمخروط و ...

کل وحدة زراعیة مناسبة للزراعة عالية الجودة حتى عندما تكون ظروف الارض صعبة للغاية

تسطیع هذه الآلة، العمل على أرض مسطحة و الأسرة المرتفعة سهولة وصول المدخل إلى صواني الشتلات واحدة من أكثر میزات هذا

اجهز اثیارة للاهتمام ھی الحد الادنى لمسافة الصف المتغیرة التي تیمھ للمشغل بزراعۃ النباتات بالقرب من بعضھا البعض

مساحة كبيرة لحمل الكثير من الصواني في المزرعة

امکانات سفارشی:

- افزودن سامانه قرار دادن نوار آبیاری، آبدھی و کوددهی به طور همزمان با کاشت نشا
- امکان نصب سایبان
- امکان قرار دادن صندلی


Options that you need:

Putting up irrigation tape chassis, planting and watering can be completed at the same time, sunshade and operator seat instead of bench

الخيارات التي تحتاجها:

- يمكن استكمال عملي الزرع والسوق في نفس الوقت
- ظلة
- وضع هيكل الشريط الري

مشخصات فني
Technical specifications

2 - 4 - 6 n.	متغیر Variable	واحدهای کارنده Planting units	320×240×170 cm	ابعاد Dimension L×W×H
8 n.	Rubber flex	چرخ های فشاردهنده Pressure wheel	500 kg	وزن Weight
4 n.	فولادی Steel	شیاربازکن Furrower	12 - 65 cm	فاصله بين نشا تا نشا Plant to plant
Max 110 hp	Min 75 hp	توان مورد نیاز Power supply	29 - 75 cm	فاصله ردیف تا ردیف Row to row
4000 - 5000 plant/hour per operator	متاثر از سرعت اپراتور Depending on the speed of operator	ظرفیت Capacity	4 - 10 cm	عمق کاشت Depth of Planting

نشاکار تیداپارس با تراکتورهای توان متوسط و رایج در ایران و به صورت سوارشونده به کار گرفته می شود.

Mounting by using the tractor's three-point linkage

تصاعد باستخدام الرابط من ثلاث نقاط للجرار



کودپاش دامی



کودپاش دامی تیداپارس در دو مدل چهار چرخ و دو چرخ با ظرفیت های مختلف کیفیت برتر در ساخت و ایمنی، کم استهلاک و عمر کاری طولانی

- عمل پاشش بصورت سانتریفیوژ و توسط دو دیسک پاشش با تیغه های فولادی
- مناسب پاشش انواع کودهای حیوانی، مرغی و کمپوست
- قابل استفاده برای پاشش در زمین های مسطح و غیر مسطح
- مجهز به خردکن و سرند برای کارایی بهتر و ایمنی دستگاه
- بارگذاری صحیح و پایداری بالای دستگاه و تضمین عملکرد کاری روزانه چندین هکتار
- قابلیت کار با انواع تراکتورهای توان متوسط موجود در ایران


Manure Spreader

- TIDAPARS Manure Spreader is suitable for spreading manure before tillage.
- This machine is used with a tractor, manufactured in different capacities and designs to distribute solid manure evenly across agricultural fields.
- Manure spreader is equipped with a high loading tank which guarantees a daily working performance of several hectares.
- The bottom of the hopper consists of a chain belt which guarantees total uniformity in forward movement of the manure.
- This machine with two spreading discs with radial blades, are designed to spread different manure (cattle manure, compost, organic wastes, lime, poultry manure, gypsum, wood shavings etc.) for the distribution of humid and dry manure.



آلہ نثر الأسمدة

- هذه الآلة مناسبة لنشر السماد قبل الحرج.
- يستخدم هذا الجهاز مع جرار. يتم إنتاجها بقدرات و تصميمات مختلفة لتوزيع الأسمدة الصلبة بالتساوي عبر الحقول الزراعية.
- تنتقل الطاقة اللازمة من بي تي او. (PTO)
- تم تجهيز نثر السماد بخزان تحميل عالي يضمن أداء عمل يومياً لعدة هكتارات.
- يتكون الجزء السفلي من قادوس من حزام سلسلة يضمن التوحيد التام في الحركة الإمامية للسماد.




- حفظ تعادل دستگاه توسط قطعه مثلث شکل متصل به محور و شاسی که باعث تک محوره بودن دستگاه ۴ چرخ شده است و موجب دور زدن راحت و سریع تر (در شعاع کمتری از سر زمین) می شود.

- در مدل های بزرگ دستگاه و با مخزن ۶/۵ متر مکعب، به دلیل وجود ۴ چرخ و سطح مقطع بزرگ، فشار زیادی بر خاک وارد نمی شود و مانع ایجاد لایه سخت خاک (hardpan) خواهد شد.

- انتقال نیرو توسط گیربکس مرکزی به قسمت های متحرک

- انتقال نیرو به دیسک های پاشش راست و چپ توسط دو گاردان و دو گیربکس مستقل

- نتایج بسیار عالی در یکنواختی و دقیق پاشش در سرعت های مختلف



- Before of distribution discs, is located one horizontal shredder. Crumbles the manure very well.
- The horizontal shredder and the spreading discs allow to spread evenly, even with a low flow.
- To spread at the besides of farm (near to road), left and right spreading discs in this machine, everyone has independent gear box and operator can deactivate each one.
- TIDAPARS Manure Spreader is equipped with a Guillotine-shaped vent for adjust of amount of manure shedding. All models are equipped with PTO shaft – The necessary energy is transmitted from PTO.



- تم تصميم هذه الآلة التي تحتوى على قرصين للنشر بشفرات نصف قطرية لنشر السماد (سماد الماشية، السماد العضوى، النفايات العضوية، الجير، سماد الدواجن، إلخ) لتوزيع السماد الرطب والجاف.

- قبل أقراض التوزيع، يقع واحد التقطيع الأفقى. ينهار السماد جيدا.

- للانتشار إلى جانب المزرعة (بالقرب من الطريق)، أقراض الانتشار اليمنى واليسرى في هذا الجهاز، كل واحد لديه صندوق تروس مستقل و يمكن للمشغل إلغاء تنشيط كل واحد منها.


مشخصات فنی / Technical specifications

TIDA6000	TIDA3000	Product Name/Model	Agriculture/کشاورزی	Applications/کاربری
6.5 m ³	3.5 m ³	Hopper capacity/ظرفیت مخزن	پاشش یکنواخت کود دامی Manure spreading	مناسب برای/Application objects
Min 75 hp	Min 60 hp	Required Power/توان لازم		
4	2	Number of Wheel/تعداد چرخ		عرض پاشش/Working width
1790 kg	1370 kg	Weight/وزن	PTO drive/540	دور ورودی/rpm
537×180×250 cm	430×165×200 cm	L×W×H dimensions/ابعاد	Trailed/مالبندی	نوع اتصال/Linkage type



کودریز صیفی

- کودریز صیفی تیداپارس در ۲ مدل دو چرخ و چهار چرخ با ظرفیت های مختلف مخزن
- ماشین کودریز ریزش گود در کف جوی
- مناسب کشت ریفی سبزی و صیفی
- آپشن فلورور برای ایجاد شیار قبل از ریزش گود
- دارای قیف ریزشی ریفی
- بهبود کیفیت و ساختار خاک با استفاده از گود دامی
- دارای دریچه قابل تنظیم گود
- مجهز به خردکن و سرند برای کارایی بهتر و ایمنی دستگاه
- قابل استفاده برای کار در در زمین های مسطح و غیر مسطح
- قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود در ایران



Row Spreader

- TIDAPARS Row Spreader used for farms where the manure needs to be laid along a drip line, or in a narrow band.
- This machine is designed to fall different manure (cattle manure, compost, organic wastes, lime, poultry manure, gypsum, wood shavings etc.) for the distribution of humid and dry manure.
- The bottom of the hopper consists of a chain belt which guarantees total uniformity in forward movement of the manure.
- Equipped with one horizontal shredder. crumbles the manure very well.
- This machine is equipped with a Guillotine-shaped vent for adjust of amount of manure shedding.
- Capacity from 3.5 m³, up to 6.5 m³, these high quality machines are well suited to operations of all different sizes.
- Row Spreader is guarantees a daily working performance of several hectares.

All models are equipped with PTO shaft – The necessary energy is transmitted from PTO.



آلية نثر الأسمدة لصف

- آلية نثر الأسمدة لصف يستخدم للمزارع التي تحتاج إلى وضع السماد على طول خط الرى بالتنقيط، أو في شريط ضيق.
- تم تصميم هذه الماكينة لتتساقط سماداً مختلفاً (سماد الماشية، السماد العضوي، النفايات العضوية، الجير، سmad الدواجن، الجبس، نجارة الخشب إلخ) لتوزيع السماد الرطب والجاف.
- الجزء السفلي من الدبابة، يتكون من حزام سلسلة يضمن التوحيد التام في الحركة الأمامية للسماد.
- مجهزة تقطيع أفقى واحد. ينها السماد جيداً.
- تم تجهيز هذه الآلة مع فتحة تهوية على شكل مقلصلة لضبط كمية ذوبان السماد.
- هذه السعارات العالية الجودة من 3.5m³، حتى 6.5m³، مناسبة تماماً للعمليات من جميع الأحجام المختلفة.
- آلية نثر الأسمدة هو أداء يومي عمل لعدة هكتارات.
- تم تجهيز جميع الطرز بعمود PTO - يتم نقل الطاقة الازمة من PTO.

مشخصات فنی / Technical specifications

مشخصات فنی / Technical specifications			
Min 60 hp	Required power/ توان لازم	3.5 m ³	ظرفیت مخزن/ Hopper capacity
1370 kg	Weight/ وزن	PTO drive/540	دور ورودی/rpm
430×165×200 cm	L×W×H dimensions/ ابعاد	Trailed/ مالبندی	نوع اتصال/ Linkage type

کودریز باغی

- کودریز دامی باغی تیداپارس در دو مدل یک طرفه و دو طرفه برای کوددهی باغ ها با سهولت و سرعت بالا
- بکارگیری چرخ با سطح مقطع بزرگ، جهت کاهش فشار بر سطح زمین و کترل لایه سخت خاک (hardpan)
- عملکرد دستگاه از مزایای کودریز باغی تیداپارس
- کیفیت برتر در ساخت و ایمنی، با استهلاک کم و عمر کاری بالا
- کود دهی به صورت ردیفی در سایه انداز درختان (چال کود، کاناال کود)
- مناسب برای انواع کودهای حیوانی، مرغی و کمپوست
- قابلیت تنظیم اندازه نوار نقاله برای کود دهی مناسب ردیف درختان
- دارای دریچه کود قابل تنظیم
- مجهر به خردکن و سرنند برای کارایی بهتر و ایمنی دستگاه
- قابل استفاده برای کار در زمین های مسطح و غیر مسطح
- قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود در ایران



Garden Row Spreader

- TIDAPARS Row Spreader is designed for applying of manure under tree lines in gardens. This machine is used with a tractor.
 - Garden Spreaders are designed for vineyard and orchard spreading where the manure needs to be laid along a drip line, or in a narrow band, such as required under trees and vines.
 - Garden Spreader is equipped with a high loading tank which guarantees a daily working performance of several hectares.
 - Models starting from 3.5 m³ capacity, up to 6.5 m³, these high quality machines are well suitable to operations of all different sizes.
 - The bottom of the hopper consists of a chain belt which guarantees total uniformity in forward movement of the manure.
 - This machine with adjustable conveyor belt is designed to spread different manure (cattle manure, compost, organic wastes, lime, poultry manure, gypsum, wood shavings etc.) for the distribution of humid and dry manure.
 - Before of distribution conveyor belt, is located one horizontal shredder. crumbles the manure very well.
 - TIDAPARS Garden Spreader is equipped with a Guillotine-shaped vent for adjust of amount of manure shedding.
- All models are equipped with PTO shaft – The necessary energy is transmitted from PTO.



آلہ نثر الأسمدة

فی الحدائق، يتم التسميد في الجزء السفلي من الأشجار عن طريق بناء ثقب الأسمدة أو قناة الأسمدة في ظل شجرة.
الوجوهين مآذج مناسبة لتطبيق الأسمدة جنبا إلى جنب مع الأشجار.
وتعتبر القدرة على ضبط حجم الحزام الناقل أكثر ملاءمة لتسميد الصفوف من الأشجار.

مشخصات فنی / Technical specifications

Min 75 hp	Required power/توان لازم	6.5 m ³	Hopper capacity/ظرفیت مخزن
1900 kg	Weight/وزن	PTO drive/540	Drive type/rpm/دور ورودی
520×190×230 cm	L×W×H dimensions/ابعاد	Trailed/مابیندی	Linkage type/نوع اتصال

ماشین ترکیبی کودریز مالچر

ماشین ترکیبی کودریز مالچر مناسب برای کشت های ردیفی و صیفی جات

این ماشین با انجام همزمان ۶ عملیات زراعی در یک عبور و کاهش تردد تراکتور، مانع ایجاد لایه سخت خاک (hardpan)، صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های کشت و کار خواهد شد.

عملیات: ایجاد شیار، کوددهی، قرار دادن نوار آبیاری، کشیدن مالچ نایلونی، خاک ریزی و تثیت نایلون

در خاک با دو دیسک قابل تنظیم، پانچ کردن نایلون چهت کشت نشا و بذر

- امکان استفاده از مالچ نایلونی با عرض های مختلف

- قابلیت تنظیم قسمت های مختلف دستگاه

- ایجاد سوراخ هایی بر روی نایلون بطور یکنواخت به کمک پانچر

- صرفه جویی در زمان انجام عملیات و کاهش هزینه های کارگری در مرحله داشت



Mulching Machine

TIDAPARS mulching machine are designed for covering bed with mulch film laying. The use of this machine ensures the germination and growth of any type of crops such as tomato, watermelon, strawberries, etc.

Mulching Machine is the best way to recover and redeveloped your farming. The making purpose behind this agriculture machine is to save time and money which is the most important for all the farmers.

This machine will do the following works / 6 in 1 operation.

Groove creation - Fertilizing - Placing the irrigation tape - Nylon mulching placing - Hide edge of the nylon into soil - Piercing part

Technical characteristics:

- This machine is ability to work with plastic and nylon rolls of different width. All parts of the machine are adjustable according to width of nylon. Our suggestion is to be used all kind of bio plastic.

- Suitable for all kind of soils.



آلہ المہاد

آلہ المہاد تیداپارس قد تم تصمیمه لتغطیة التربة مع وضع المہاد الفیلم. یضمن استخدام هذه الآلة إنبات ونمو أي نوع من المحاصيل مثل الطماطم و البطيخ و الفراولة و غيرها.

آلہ المہاد ہے افضل طریقہ لاستعداد و تطوير الزراعة الخاصة بك. الغرض صنع وراء هذا الجهاز الزراعي هو توفير الوقت و الممال و هو الأکثر أهمية لجميع المزارعين.

سيقوم هذا آلہ بتنفيذ الأعمال التالية / 6 في 1 عملية.

إنشاء الأخدود - التسميد - وضع شريط الري - وضع فيلم المہاد - إخفاء حافة الفیلم في التربة - ثقب جزء

- هذا الجهاز هو القدرة على العمل مع لفات من البلاستيك و النایلون من عرض مختلف.

- جميع أجزاء الآلة قابلة للتعديل حسب عرض النایلون. اقتراحتنا هو أن تستخدم كل نوع من البلاستيك الحيوي.

- مناسبة لجميع أنواع التربة.



مزایای استفاده از مالچ (نایلون) در کشت فضای باز:

- کاهش رشد علف های هرز
- کاهش مصرف کود و سموم
- حفظ رطوبت و کاهش مصرف آب از طریق کاهش تبخیر سطحی
- کاهش انتقال نمک و املاح به سطح خاک
- کاهش سرمزدگی ریشه در فصول سرد
- افزایش بازده و عملکرد محصول

Advantages of Mulching in Outdoor Cultivation:

- Saves labor cost and working time
- Gives higher yield crops
- Prevents weed growth
- Saves water and fertilizers
- Increase productivity and product performance



فوائد التغطية في زراعة الهواء الطلق:

- يوفر تكلفة العمالة و وقت العمل
- يعطي محاصيل أعلى الغلة
- يمنع نمو الاعشاب
- يحفظ الماء و الأسمدة
- زيادة الإنتاجية و أداء المنتج

مشخصات فنی/ Technical specifications		
0.8 m ³	Hopper capacity/ خرفيت مخزن/	TIDA6 Product name/ مدل
7 km/h	Output سرعت مالچ کشی/	Width of nylon/ عرض پلاستیک
580 kg	Weight وزن/	Required power/ توان لازم
245×240×210 cm	L×W×H dimensions/بعاد/	Linkage type/ نوع اتصال/ سوارشونده-اتصال سه نقطه/